





技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压：220V AC

1.2 额定频率：50/60Hz

1.3 额定功率：15W

1.4 额定电流：0.15A

1.5 额定转速：1380/1680r/min

1.6 启动转矩：0.08N.m

1.7 额定转矩：0.10/0.09N.m

1.8 绝缘电阻：≥100MΩ

1.9 介电强度：1800V/1s，5mA

1.10防护等级：IP 54

1.11绝缘等级：155（F）

1.12使用电容：1.2uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比：10-240

2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩：0.81N.m-17.49N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩：1.21N.m-26.2N.m

3 其它

3.1 外观：银灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制：S1(Cont)

3.4 环境温度：-10～40℃

3.5 噪音：≤55dB（A），
距离出轴50cm

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

未注公差GB/T1804-m					
0.5~6	±0.1				
>6~30	±0.2				
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号	
>120~400	±0.5	设 计		标准化	
>400~1000	±0.8	校 对			
		审 核		批 准	
		工 艺		日 期	

阶段标记	重量	比例
		full
共 1 张 第 1 张		

宁波中大力德智能传动股份有限公司

产品型号 ZDF2-15A10(240)L-15-CT

减速电机外形图