





技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压：220V AC

1.2 额定频率：50/60Hz

1.3 额定功率：40W

1.4 额定电流：0.33A

1.5 额定转速：1350/1650r/min

1.6 启动转矩：0.20N.m

1.7 额定转矩：0.29/0.23N.m

1.8 绝缘电阻：≥100MΩ

1.9 介电强度：1800V/1s，5mA

1.10防护等级：IP 54

1.11绝缘等级：155（F）

1.12使用电容：2.5uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比：10-240

2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩：2.35N.m-50.73N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩：3.5N.m-76.1N.m

3 其它

3.1 外观：银灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制：S1(Cont)

3.4 环境温度：-10～40℃

3.5 噪音：≤55dB（A），
距离出轴50cm

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

未注公差GB/T1804-m				
0.5~6	±0.1			
>6~30	±0.2			
>30~120	±0.3	标记	处数	更改文件号
>120~400	±0.5	设计		标准化
>400~1000	±0.8	校对		
		审核		批准
		工艺		日期

阶段标记	重量	比例
		full
共 1 张 第 1 张		

宁波中大力德智能传动股份有限公司

产品型号	ZDF2-18A10(240)L-40-CT

减速电机外形图